

		Szükséges plusz opciók:							
		Oldalfali	Kazettás		Légcsatornás		Oszlop	Padlóra állítható (Console)	
			EURO méret	360° körkifúvó	16kW-ig	Nagy telj. 20kW-tól			
Megnevezés	Modellnév	FSAUI 90/120 CE3	FSKUIF 120/180 CE3-EU	FSKIF/FSKUIF 180/240/360/480/600 CE3	FSLUIF/FSLIF 120/180/240/360/480/600 CE3	FVLI 760/760 CE2	FVHIF 360/600 CE2	FSFUIF 120 CE3	
Egyedi szabályzók	WiFi modul	CSP-D183-01P	-	+ CSP-D157-01P	+ CSP-D157-01P	+ CSP-D157-01P (a vezetékes távirányítót cserélni kell)	+ CSP-D157-01P (a vezetékes távirányítót cserélni kell)	-	Nem lehet csatlakoztatni
	Érintőképernyős vezetékes távirányító WiFi funkcióval	CSP-D178-01P	-	+ CSP-D157-01P	+ CSP-D157-01P	+ CSP-D157-01P	+ CSP-D157-01P	-	Nem lehet csatlakoztatni
	Egyszerű vezetékes távirányító	ZKX-C/TE-06	Nem lehet csatlakoztatni	-	-	standard	standard	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni
	Egyszerű vezetékes távirányító	ZKX-C/TE-06 B	-	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni	-	Nem lehet csatlakoztatni
	infra távirányító	NT-10A	standard	standard	standard	-	-	standard	Nem lehet csatlakoztatni
	infra távirányító	NT-5A	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni	standard
Központi szabályzók	Egyszerű központi szabályzó (max 64 beltéri egységhez)	CSP-D184-01P	+ ZSP-D186-01P	+ CSP-CENTR-PCB	+ CSP-CENTR-PCB	+ CSP-CENTR-PCB	-	-	Nem lehet csatlakoztatni
	Smart control box	CSP-D181-01P	+ ZSP-D186-01P	+ CSP-CENTR-PCB	+ CSP-CENTR-PCB	+ CSP-CENTR-PCB	-	-	Nem lehet csatlakoztatni
	Érintőképernyős központi vezérlő	CSP-D182-01P	+ ZSP-D186-01P	+ CSP-CENTR-PCB	+ CSP-CENTR-PCB	+ CSP-CENTR-PCB	-	-	Nem lehet csatlakoztatni
	PC vezérlő	CHV-NET	+ ZSP-D186-01P	+ CSP-CENTR-PCB	+ CSP-CENTR-PCB	+ CSP-CENTR-PCB	-	-	Nem lehet csatlakoztatni
	Modbus konverter	SP-D168	+ ZSP-D186-01P	+ CSP-CENTR-PCB	+ CSP-CENTR-PCB	+ CSP-CENTR-PCB	-	-	Nem lehet csatlakoztatni

		Oldalfali	Kazettás		Légcsatornás		Oszlop	Padlóra állítható (Console)	
			EURO méret	360° körkífűvő	16kW-ig	Nagy telj. 20kW-tól			
Megnevezés	Modellnév	FSAUI 90/120 CE3	FSKUIF 120/180 CE3-EU	FSKIF/FSKUIF 180/240/360/480/600 CE3	FSLUIF/FSLIF 120/180/240/360/480/600 CE3	FVLI 760/760 CE2	FVHIF 360/600 CE2	FSFUIF 120 CE3	
Csoport vezérlés	Egyszerű vezetékes távirányító	ZKX-C/TE-06	Nem lehet csatlakoztatni	+ 3db 802401601243 csatl.vez.	+ 3db 802401601243 csatl.vez.	+ 3db 802401601243 csatl.vez.	+ 3db 802401601243 csatl.vez.	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni
	Egyszerű vezetékes távirányító	ZKX-C/TE-06 B	+ 3db 802439190003 csatl. vez.	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni	Nem lehet csatlakoztatni	+ 3db 802439190003 csatl. vez.	Nem lehet csatlakoztatni
	Érintőképernyős vezetékes távirányító WIFI funkcióval	CSP-D178-01P		+ CSP-D157-01P + 3db 802401601243 csatl.vez.	+ CSP-D157-01P + 3db 802401601243 csatl.vez.	+ CSP-D157-01P + 3db 802401601243 csatl.vez.	+ CSP-D157-01P + 3db 802401601243 csatl.vez.		
	WIFI modul	CSP-D183-01P							
EXT. INPUT/OUTPUT	Külső jel kimenet (hibajelzés)	ALARM port	+ 802439090026 csatl. vez.	-	-	Nincs	-	+ 802439090026 csatl. vez.	Nincs
	Külső jel bemenet (Ablaknyitás érzékelőhöz)	ON/OFF port	Csatlakozó vezeték	Szoftware frissítés	Szoftware frissítés	Szoftware frissítés	-	-	-

A CSP-D157-01P adaptor használata esetén az "I FEEL" funkció nem használható a vezetékes távirányítókon

Az SP-D183 WIFI modul használható egyszerre a CSP-D178-01P érintőképernyős vezetékes vezérlővel vagy a ZKX-C/TE-06/B 3 eres vezetékes vezérlővel, (ekkor a vezetékes vezérlőt "Slave" állásba kell tenni)

Vezetékes távirányító csatlakozása a beltéri PCB-n CN27, kivéve az oldalfalt ahol CN6 ill. az oszlopon CN27 vagy CN24

Lehet vezetékes és infra együtt, az infrát a vezetékesre kell irányítani

Lehet a WIFI modult is csoportba kötni

Az oszlop ALARM kimenete 12V, a többi 230V