

Fisher Free Multi Inverter

Tökéletesen alkalmazkodik
otthona igényeihez

Fisher

KLÍMABERENDEZÉSEK

Extra funkciók, extra takarékoság

www.fisherklima.hu

Lakásában több szobát szeretne egyszerre hűteni vagy fűteni?
A Fisher Free Multi Inverter tökéletes megoldás lehet Önnek!



A meghibásodási arány: 0,002%*

Az importőr adatai alapján, a 2013-ban eladott berendezések meghibásodási adatai szerint.

A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA

A Fisher Free Multi Inverter **egyetlen kültéri egység**éhez, akár **4 beltéri egység** is csatlakoztatható. A lakás adott szobájának adottságait, fekvését, illetve az Ön hűtési/fűtési igényét figyelembe véve szabadon választható és variálható a beltéri egység típusa (oldalfali, kazettás, légcsatornázható, vagy padlóra állítható beltéri egység).

Válasszon a szoba hűtési/fűtési igényének leginkább megfelelő berendezést a maximális hatékonyságért, válassza Fisher Free Multi Invertert!

Fontos! A különböző beltéri egységeken fűtés és hűtés egyszerre nem lehetséges.

További 6 érv, amiért jobban megéri multi készüléket választania:

1 Magas hatékonyság – alacsony rezsiköltség

A nagy hatékonyságú DC inverteres kompresszornak köszönhetően **magas hűtési teljesítmény** érhető el **alacsony energiafelhasználás** mellett.

2 Pontos, precíz szabályozhatóság – maximális komfort

A beltéri egységek egymástól függetlenül szabályozhatók. Az inverteres teljesítményszabályzásnak köszönhetően lakása minden szobájában a pillanatnyi igénynek megfelelő lesz a leadott teljesítmény, így az egyes helyiségek hőmérséklete nagyon precízen, akár 0,5 °C-os tartományon belül tartható, így biztosítva a **maximális komfortot** az Ön otthonában.

3 Hosszú telepítési távolság

A hosszú csővezetési hosszaknak köszönhetően nem okoz gondot az egyetlen kültéri egység elhelyezése.

4 Kisebbs helyigény

Lecsökken a kültéri egység helyigénye, hiszen 2-3, vagy akár 4 egység helyett csak egyet kell felszerelni.

5 Csendesebb működés

A kültéri egység csendesebb lesz, mintha ugyanolyan teljesítményű 4 mono kültéri egységet működtetnénk.

6 Optimális teljesítményszabályozás

A beltéri egységek összes teljesítménye meghaladhatja a kültéri egység névleges teljesítményét. A készülék automatikusan nagyobb teljesítményre kapcsol, abban a szobában, ahová besüt a nap, míg az árnyékos oldalon kisebb teljesítményt ad le.

MOST AJÁNDÉKBA!

Most minden Fisher klímaberendezéshez egy digitális külső-belső hőmérőt adunk ajándékba*!

*Az akció a készlet erejéig érvényes



FISHER MULTI KÉSZÜLÉKHEZ VÁLASZTHATÓ BELTÉRI EGYSÉGEK



INVERTERES MULTI OLDALFALI KLÍMABERENDEZÉSEK

Professional sorozat:

FSAIM-Pro-71AE2 / FSAI-Pro-91/121AE2 / FSAIF-Pro-181AE2

Oldalfali split klímaberendezés számos extrával, melynek köszönhetően garantálja az alábbiakat:

- ✓ Tiszta, egészséges levegő
- ✓ Gazdaságos működés (hűtés/fűtés)
- ✓ Tökéletes komfortérzet otthonában (a lent felsorolt funkciók szerint)



Ideális többszobás lakások, irodák klimatizálására.

Műszaki adatok	FSAMI-Pro-71AE2	FSAI-Pro-91AE2	FSAI-Pro-121AE2	FSAIF-Pro-181AE2
Hűtőtéljesítmény	W 2 050	2 600	3 500	5 100
Fűtőtéljesítmény	W 2 340	2 780	3 660	5 270
Méret (Szél.xMag.xMély.)	mm 800x275x188	800x275x188	800x275x188	940x275x205
Belső hőmérséklet	°C Hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C			

Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért

- | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| Ionizátor | „Follow me” funkció | Automatikus légterelés (le/fel) |
| Silver ionszűrő | Párátlanító üzemmód | Automatikus átváltás (hűtés/fűtés) |
| „GOLDEN FIN” bevonatú hőcserélő | Melegindítás | Automatikus újraindulás |
| Éjszakai üzemmód | Turbó üzemmód | Digitális kijelzés |
| Memóriában eltárolható egyéni beállítás | Infra távirányító | Időzítés (24 órás) |
| Hideg katalitikus szűrő | | |

INVERTERES MULTI KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG

FSKMIF-70/90AE2-EU / FSKIF-120AE2-EU / FSKMI-180AE2-EU

Álmennyezetbe építendő klímaberendezés, amely kiváló megoldás nagyméretű terek klimatizálására.














- ✓ Esztétikus megjelenés: az álmennyezetbe süllyesztett berendezés, bármilyen belső térbe jól illeszkedik
- ✓ Nem foglal el értékes helyet a helyiség falán, vagy a padlón
- ✓ A négyirányú (360°-os) légbefúvásnak köszönhetően **tökéletes légeloszlást** biztosít



Ideális irodaházak, éttermek, üzletek klimatizálására.

Műszaki adatok		FSKMIF-70AE2-EU	FSKMIF-90AE2-EU	FSKIF-120AE2-EU	FSKMI-180AE2-EU
Hűtőtéljesítmény	W	2 050	2 650	3 500	5 300
Fűtőtéljesítmény	W	2 340	3 220	3 500	6 000
Méret	Beltéri	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260
(Szél.xMag.xMély.) Panel	mm	647x50x647	647x50x647	647x50x647	647x50x647
Belső hőmérséklet	°C	Hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C			

Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért

- | | | |
|---|--|--|
|  Porszűrő |  Melegindítás |  Kezelt levegő elvezetési lehetőség |
|  Időzítés |  Automatikus légtelítés (le/fel) |  Frisslevegő bekötési lehetőség |
|  „Follow me” funkció |  Automatikus átváltás (hűtés/fűtés) |  Infra távirányító |
|  Párátlanító üzemmód |  Automatikus újraindulás |  Vezetékes távirányító (opció) |
|  Éjszakai üzemmód | | |

INVERTERES MULTI LÉGCSATORNÁZHATÓ BELTÉRI EGYSÉG

FSLMIF-90AE2 / FSLIF-120AE2 / FSLMI-180AE2

A légcsatornás klímaberendezés esetében, a klimatizálandó helyiség álmennyezetébe csak a befúvórácsot szükséges beépíteni. A beltéri egységből a kezelt levegő légcsatornákon jut el a kívánt szobába, így biztosítva a lehető leghalibb működést.












- ✓ Esztétikus megjelenés: az álmennyezet fölé épített berendezés bármilyen belső térbe jól illeszkedik
- ✓ Nem foglal el értékes helyet a helyiség falán, vagy a padlón
- ✓ Tökéletesen csendes működés



Ideális szállodák, irodaházak, éttermek, üzletek klimatizálására.

Műszaki adatok		FSLMIF-90AE2	FSLIF-120AE2	FSLMI-180AE2
Hűtőtéljesítmény	W	2 650	3 500	5 300
Fűtőtéljesítmény	W	3 220	3 500	6 000
Méret		700x210x635	700x210x635	920x210x635
(Szél.xMag.xMély.)	mm			
Belső hőmérséklet	°C	Hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C		

Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért

- | | | |
|---|--|--|
|  Porszűrő |  Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés |  Frisslevegő bekötési lehetőség |
|  Időzítés |  Automatikus újraindulás |  Infra távirányító (opció) |
|  Melegindítás |  Automatikus átváltás (hűtés/fűtés) |  Vezetékes távirányító |
|  Párátlanító üzemmód | | |
|  Éjszakai üzemmód | | |

INVERTERES MULTI PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ BELTÉRI EGYSÉG FSFMIF-90AE2 / FSFIF-120AE2

A padlóra állítható klímaberendezés elegáns megoldást nyújt tetőtéri lakások, illetve olyan helyiségek klimatizálására, amelyek kialakítása nem teszi lehetővé az oldalfali berendezés használatát.

- ✓ Flexibilis elhelyezési lehetőség: padlón, vagy padló felett helyezhető el (hasonlóan a radiátorhoz)
- ✓ Energiahatékony működés
- ✓ Egyszerű tisztíthatóság: egy mozdulattal

Ideális tetőtéri helyiségek klimatizálására.

Műszaki adatok		FSFMIF-90AE2	FSFIF-120AE2
Hűtőtéljesítmény	W	2 650	3 500
Fűtőtéljesítmény	W	3 220	3 500
Méret (Szél.xMag.xMély.)	mm	700x600x210	700x600x210
Belső hőmérséklet	°C	Hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C	



Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért

- | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Silver ionszűrő | Memóriában eltárolható egyéni beállítás | Automatikusan átváltás (hűtés/fűtés) |
| Időzítés | Melegindítás | Automatikusan újraindulás |
| „Follow me” funkció | Automatikusan légtérletel (le/fel) | Infra távirányító |
| Párátlanító üzemmód | | Vezetékes távirányító (opció) |
| Éjszakai üzemmód | | |

INVERTERES MULTI KÜLTÉRI EGYSÉGEK Duo, Trio, Quattro

A kültéri egységhez az Ön igényétől függően, kettő, három, vagy akár négy beltéri egység is csatlakoztatható a felsorolt típusokból.

Műszaki adatok	DUO		TRIO		QUATTRO		
	FS2MIF-140AE2	FS2MIF-180AE2	FS3MIF-210AE2	FS3MIF-270AE2	FS4MIF-280AE2	FS4MIF-360AE2	
Csatlakoztatható beltéri egységek	2	2	3	3	4	4	
Névleges Hűtőtéljesítmény	W	4 100	5 300	6 400	7 900	8 200	10 500
Névleges Fűtőtéljesítmény	W	4 680	6 150	6 740	8 790	9 100	12 000
SEER / hűtésenergiaosztály	-	5,6 / A+	5,8 / A+	5,4 / A	5,8 / A+	5,6 / A+	5,2 / A
SCOP / fűtésenergiaosztály	-	3,8 / A	3,8 / A	4,0 / A+	3,8 / A	3,8 / A	3,8 / A
Méret (Szél.xMag.xMély.)	mm	845x700x320	845x700x320	845x700x320	900x860x315	900x860x315	990x965x345
Üzemeltetési határok	Hűtés	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
(külső hőmérséklet)	Fűtés	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

Válasszon olyan berendezést, amely maximálisan megfelel az igényeinek, válassza a Fisher multi invertert!


KLÍMABERENDEZÉSEK
 Extra funkciók, extra takarékoság
www.fisherklima.hu

Az Ön klímatanácsadója: