

FISHER COMFORT PLUS

ENERGIATAKARÉKOS MŰKÖDÉS

Magas energiahatékonyság, H tarifa lehetőség
és AI vezérelt ECO+ gazdaságos üzemmód.

KOMFORT, AMI HOZZÁD ALKALMAZKODIK

Jelenlétérzékelés, intelligens páratartalom-szabályzás
és 4 irányú automatikus légterelés.

TISZTÁBB, FRISSEBB LEVEGŐ

Aktív tisztító funkció és Super ionizátor.

TÉLEN IS SZÁMÍTHATSZ RÁ

Fűtési működés akár -25°C külső hőmérsékletig.

KÖVESD A FOGYASZTÁSOD

Az energiafelhasználás a Wi-Fi alkalmazásban is monitorozható.

SEER

A+++

SCOP

A++



H TARIFA
igénylésre
alkalmas



AZ ÖN FISHER KLÍMATANÁCSADÓJA:

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WBDB / 6°C WB.

Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB, külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.

*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10 m hosszú érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.

A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

FISHER COMFORT PLUS		beltéri	FSAIF-CP-92AE3	FSAIF-CP-122AE3	FSAIF-CP-182AE3	FSAIF-CP-242AE3
Műszaki adatok		kültéri	FSOAIF-CP-92AE3	FSOAIF-CP-122AE3	FSOAIF-CP-182AE3	FSOAIF-CP-242AE3
Névleges Hűtőteltjesítmény*		W	2600(1000~3500)	3500(1400~4000)	5000(2000~6100)	7000(2200~8800)
Névleges Fűtőteltjesítmény*		W	2900(800~3700)	3800(1100~4100)	5400(1400~6800)	7300(1600~9400)
Éves energiafogyasztás**	Hűtés/Fűtés	kWh/év	104 / 761	145 / 791	206 / 1218	311 / 1491
SEER / hűtési energiaosztály		-	8,8 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	7,9 / A++
SCOP / fűtési energiaosztály		-	4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++
Teltjesítményfelvétel*	Hűtés/Fűtés	W	628 / 666	1035 / 975	1390 / 1440	2120 / 1970
Üzemi áramfelvétel*	Hűtés/Fűtés	A	4,4 / 4,45	4,7 / 4,4	6,04 / 6,26	9,21 / 8,56
Max. áramfelvétel		A	10,0	10,0	13,5	19
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A	C 16A	C 25A
Fűtőteltj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	2,05	2,08	3,4	4,32
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,45	0,52	0,6	0,58
Beltéri légszállítás		(m³/h)	650/510/360/285/150	800/600/450/370/220	950/800/600/470/340	1150/1090/790/635/445
Hangnyomásszint	Beltéri					
	Kültéri					
Hangteljesítményszint						
Tömeg	Beltéri/kültéri					
Méret	Beltéri (szél. xmag.xmély.)					
	Kültéri (szél. xmag.xmély.)					
Csővezetés	max. össz. csőhossz					
	max szint-különbség					
	csőméret					
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés					
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés					
Hűtőközeg típusa						

FUNKCIÓK

Komfort, ami hozzád alkalmazkodik

✔ Follow Me ✔ „Ne fúj rá” ✔ Jelenlétérzékelő ✔ 4 irányú automatikus légterelés ✔ 100 lépésben állítható beltéri ventilátor ✔ Légterelő memória ✔ TURBO üzemmód.

Kellemes páratartalom hűtésben is

✔ Párátlanító üzemmód ✔ Páratartalom-érzékelővel vezérelt párátlanítás ✔ Intelligens páratartalom-szabályzás

Csendes és kényelmes használat

✔ Alacsony zajszintű üzemmód ✔ SLEEP ✔ Időzítés ✔ Kikapcsolható kijelző és némítás

Okosab energiafelhasználás

✔ AI vezérlés ECO+ gazdaságos üzemmód ✔ Korlátozható teljesítményfelvétel ✔ Korlátozható hőmérséklet-tartomány ✔ 1 W stand-by fogyasztás ✔ Inverter

Tisztább levegő és készülék

✔ Aktív tisztító funkció ✔ Super ionizátor ✔ Hideg-katalitikus finomszűrő ✔ BIO finomszűrő ✔ Növelt hatékonyságú porszűrő ✔ Golden Fin bevonatú hőcserélő.

Megbízható fűtés télen is

✔ 8 °C temperáló fűtés ✔ Melegindítás ✔ Karterfűtés ✔ Tálcafűtés

Professzionális vezérlési lehetőségek

✔ Vezetékes távirányító ✔ Külső ON/OFF bemenet ✔ Hibajel-kimenet ✔ Központi szabályzás ✔ Redundáns klímavezérlés ✔ Modbus ✔ Multi kültérhez csatlakoztathatóság