

Kétcsöves kivitel

Parapet /mennyezeti fan-coil berendezés SLIM sorozat


MŰSZAKI ADATOK		FFP-SLIM-250L2V-W/B	FFP-SLIM-450L2V-W/B	FFP-SLIM-650L2V-W/B	FFP-SLIM-850L2V-W/B
Totális hűtőtéljesítmény * (7/12°C)	W	1 100	2 100	2 650	3 700
Érezhető hűtőtéljesítmény *	W	715	1 365	1 723	2 405
Vízáram	m3/h	0,17	0,33	0,43	0,60
Nyomásesés	kPa	11,1	13,3	27,7	28,3
FCEER	-	73,3	105	115,2	148
Fűtőtéljesítmény ** (70/60°C)	W	2 750	4 435	5 950	7 450
Vízáram **	m3/h	0,28	0,38	0,54	0,68
Nyomásesés **	kPa	10,6	12,2	26,2	27,5
Fűtőtéljesítmény *** (50/45°C)	W	1 450	2 800	3 450	4 400
Vízáram ***	m3/h	0,32	0,46	0,58	0,74
Nyomásesés ***	kPa	10,8	13,1	27,5	27,9
FCCOP	-	183	222	258,7	298
Hangnyomásszint (max. /min. ford.)	dB(A)	40/28	39/30	41/31	43/32
Hangteljesítményszint (max. ford.)	dB(A)	55,5	54,5	56,5	58,5
Légszállítás	(m3/h)	145	175	290	320
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Felvett teljesítmény	W	15	20	23	25
Méret láb nélkül (szél x mag x mély)	mm	730x586x125	930x586x125	1130x586x125	1330x586x125
Méret lábbal (szél x mag x mély)	mm	730x673x125	930x673x125	1130x673x125	1330x673x125
Tömeg	kg	16	20	24	28
Vízbekötés	coll	3/4" Külső menet			
Cseppvíz cső	mm	16	16	16	16
Max. víznyomás	Mpa	1,6	1,6	1,6	1,6
Megengedett üzemi belépő vízhőmérséklet	°C	hűtés: 5°C ~ 20°C / fűtés: 35°C ~ 70°C			
Szobahőmérséklet hűtés/fűtés	°C	9°C ~ 35°C / 5°C ~ 29°C			

* hűtővíz hőmérséklete 7/12°C, levegőhőmérséklet 27°C (száraz hőmérséklet), 19°C (nedves hőmérséklet)

** fűtővíz hőmérséklete 70/60°C, levegőhőmérséklet 20°C.

*** fűtővíz hőmérséklete 50/45°C, levegőhőmérséklet 20°C.

FISHER PARAPET/MENNYEZETI FAN-COIL



125 mm

SLIM sorozat

125 mm



ULTRA VÉKONY

TERMÉKEK



Bár pontos bemutatásra törekszünk, a termékek a valóságban kis mértékben eltérhetnek a katalógusban szereplőktől. A katalógusban szereplő információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik a termékek műszaki adatlapját, mely az Eladónál naprakészen elérhető. A Columbus Klímaértékesítő Kft. a kiadványban közölt információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.



Rugalmas telepítés – falra és mennyezetre egyaránt

Nemcsak padlóra helyezhető a készülék, de akár parapetre, vagyis ablak alá, illetve mennyezetre is szerelhető. Ez a sokoldalúság lehetővé teszi a funkcionális és esztétikai igények közötti tökéletes egyensúlyt. Emellett az alaptartozékként adott lábakkal falra rögzítés nélkül is telepíthető a készülék.

További kényelmi funkciók

- **MODBUS kompatibilitás:** könnyű integráció épületfelügyeleti rendszerekbe
- **Temperáló fűtés:** minimum 8°C hőmérséklet biztosítható a távollét idejére
- **Digitális kijelző:** minden információ egy pillantás alatt elérhető



LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

Ultravékony SLIM kivitel – csak 125 mm mélység

A készülék extra karcsú kivitele lehetővé teszi, hogy diszkréten illeszkedjen bármely lakótérbe, legyen szó modern loft lakásról vagy klasszikus stílusú otthonról. A 125 mm-es mélység révén kiváló választás akár kis alapterületű helyiségekbe is.



Letisztult megjelenés – fehér és fekete színváltozat

A fan-coil két színben érhető el: elegáns fehér vagy modern fekete. Így a lakberendezéshez illeszkedően választható ki a megfelelő változat, ami tökéletesen harmonizál a belső térrel.



Okosvezérlés – WiFi, infra, érintőgombos képernyő

A készülék támogatja a WiFi-s távvezérlést egy mobilalkalmazáson keresztül, ami lehetővé teszi a távoli vezérlést és időzítést. Emellett infra távirányító és beépített érintőgombos kijelző panel is elérhető, így minden felhasználó saját igénye szerint kezelheti a rendszert.



Megoldás

A Fisher Slim Fan-Coil hőszivattyúval együttműködve a fűtést és hűtést is biztosítja például otthonok, irodaházak, rendelők, hotelek számára. Az ultravékony kialakítás, az elegáns megjelenés és a rendkívül halk működés együttesen divatos és kényelmes környezetet biztosít.