

FISHER SUMMER PRO

- ☑ „Simogató szellő” funkció
- ☑ „iReady” időzítő rendszer
- ☑ Wi-Fi-s applikáció
- ☑ Aktív tisztító funkció
- ☑ Növelt hatékonyságú, egyszerűen kezelhető porszűrő
- ☑ Költséghatékony teljesítménykorlátozó funkció
- ☑ Heti programozás
- ☑ Esztétikus matt beltéri egység
- ☑ Beépített csepptálca-fűtéssel



SEER
A++

SCOP
A+



H TARIFA
igénylésre
alkalmas

AZ ÖN FISHER KLÍMATANÁCSADÓJA:

FISHER SUMMER PRO Műszaki adatok		beltéri	FSAI-SU-96FE3	FSAI-SU-126FE3	FSAI-SU-188FE3	FSAI-SU-248FE3
		kültéri	FSOAI-SU-96FE3	FSOAI-SU-126FE3	FSOAI-SU-188FE3	FSOAI-SU-248FE3
Névleges Hűtőtelteljesítmény**		W	2600(940~3300)	3400(1000~3770)	5200(1250~6000)	7020(1830~8000)
Névleges Fűtőtelteljesítmény**		W	2630(940~3360)	3430(1000~3810)	5300(1250~6200)	7100(1850~8000)
Évesenergiafogyasztás***	Hűtés/Fűtés	kWh/év	144 / 735	195 / 840	280 / 1365	377 / 1981
SEER / hűtési energiaosztály		-	6,3 / A++	6,1 / A++	6,5 / A++	6,5 / A++
SCOP / fűtési energiaosztály		-	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,1 / A+
Teljesítményfelvétel**	Hűtés/Fűtés	W	802 / 706	1049 / 742	1597 / 1403	2100 / 1870
Üzemi áramfelvétel**	Hűtés/Fűtés	A	4,7 / 4,2	5,1 / 4,7	7,0 / 6,3	9,2 / 8,2
Max. áramfelvétel		A	9	10	13	17
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A	C 16A	C 20A
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	2,000	2,200	3,600	5,500
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,100	0,200	0,300	0,300
Beltéri légszállítás	turbo/köz/csend	(m³/h)	560/450/380	560/450/380	820/621/482	1100/893/676
Hangnyomásszint	Beltéri turbo/mag/köz/alacs/csend	dB(A)	41/37/35/33/29/25/22	41/37/35/33/29/25/22	47/43/39/36/33/30/27	47/42/40/38/36/34/31
Hangteljesítményszint	Beltéri turbo/mag/köz/alacs/csend	dB(A)	51/47/45/43/39/35/32	51/47/45/43/39/35/32	56/53/49/46/42/39/37	58/52/50/48/46/44/41
Hangnyomásszint	kültéri	dB(A)	50	50	55	59
Hangteljesítményszint	kültéri	dB(A)	60	60	65	69
Tömeg	Beltéri/kültéri	kg	8,5/24	8,5/24	10/30	14/39
Méret	Beltéri (szél.xmag.xmély.)	mm	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	Kültéri (szél.xmag.xmély.)	mm	777×498×290	777×498×290	853×602×349	920×699×380
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 ~ 53 / -20 ~ 30			
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	17°C ~ 32°C / 0°C ~ 30°C			
Hűtőközeg típusa			R32	R32	R32	R32

FUNKCIÓK

Kényelmi funkciók

☒ Wi-fi csatlakozás ☒ “Simogató szellő” funkció ☒ Esztétikus matt beltéri egység ☒ “Follow me” funkció ☒ Alacsony zajszintű üzemmód ☒ TURBO üzemmód ☒ ECO gazdaságos üzemmód ☒ Hőcserélő-kiszáritó funkció ☒ Komfortos hűtés ☒ Erőteljes, gyors hűtés és fűtés ☒ 4 irányú automatikus légterelés (le/fel - jobbra/balra) ☒ Meleg indítás ☒ Párátlanító üzemmód ☒ Időzítés - 24 óra (idő intervallum) / Wi-fi vezérléssel heti program-időzítés ☒ “iReady” időzítő rendszer (Wi-fi vezérlésen keresztül érhető el) ☒ Éjszakai üzemmód (SLEEP) ☒ Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) ☒ Automatikus újraindulás áramkimaradás után ☒ Digitális kijelzés ☒ Kikapcsolható kijelzőpanel ☒ Infra távirányító világító háttérrel ☒ Billentyűzár ☒ Öndiagnosztika-Hibakijelzés ☒ Hűtőköri hiba kijelzés ☒ Csepptálca-fűtés

Energiahatékonyság

☒ Energiahatékonyság ☒ SEER A++ ☒ ECO gazdaságos hűtő üzemmód ☒ Korlátozható teljesítményfelvétel ☒ Korlátozható hőmérsékletbeállítási tartomány (opció) ☒ Éves energiafogyasztás ☒ Inverter (DC inverter)

Téli üzemeltetés

☒ SCOP A+ ☒ 8°C temperáló fűtés funkció ☒ Tálcafűtés a kondenzátor alatt

Tiszta és egészséges levegőt segítő funkciók

☒ Aktív tisztító funkció ☒ SILVER ION” szűrő ☒ R32 hűtőközeg ☒ „Hideg-katalitikus” szűrő ☒ Növelt hatékonyságú, egyszerűen kezelhető porszűrő ☒ “BLUE FIN” bevonatú hőcserélő

*A csepptálca-fűtés segít megakadályozni a jég felhalmozódását a kültéri egységben, támogatva a készülék fűtési működését téli körülmények között is.
** Az adatok a következő feltételek mellett értendők:
Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB
Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB
*** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.