

**ELHOZZÁK A JÓ IDŐT,
ELÉRHETŐ ÁRON!**



**FISHER MOBILKLÍMA
“J” SOROZAT**



FISHER MOBILKLÍMA "J" SOROZAT

MŰSZAKI ADATOK			FP-90JE4-RW	FP-120JE4-RW	FPR-120JE4-RW
Névleges Hűtőteltjesítmény*	W		2600	3500	3500
Névleges Fűtőteltjesítmény*	W		-	-	2560
EER / hűtési energiaosztály	-		2,6 / A	2,6 / A	2,61 / A
COP / fűtési energiaosztály	-		-	-	2,30 / A
Jellemző óránkénti villamosenergia-fogyasztás**	kWh/60 perc		hűtés: 1,00	hűtés: 1,40	hűtés: 1,40
			-	-	fűtés: 1,10
Teljesítményfelvétel * (hűtés/fűtés)	W		970/ -	1340/ -	1340/1100
Üzemi áramfelvétel (hűtés/fűtés)	A		4,3 / -	5,8/ -	5,8 / 4,9
Javasolt biztosíték	A		C 16	C 16	C 16
Hálózati áram	V/f/Hz		220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Beltéri légszállítás (max.)	(m3/h)		300	360	360
Hangteljesítményszint	dB(A)		65	65	65
Vízleválasztás páráltalanításkor	l/óra		1,2	1,5	1,5
Tömeg	kg		22,5	28,5	29,5
Méret (szél. x mag.x mély.)	mm		330x704x292	370x715x345	370x715x345
Kivezető cső átmérője	mm		150	150	150
Hűtőközeg	g		R290 180g	R290 240g	R290 240g
Üzemeltetési határok	Hőmérséklet-beállítási lehetőség	hűtés	°C	16 ~ 31	16 ~ 31
		fűtés	°C	16 ~ 31	16 ~ 31
	Környezeti hőmérséklet	hűtés	°C	18 ~ 35	18 ~ 35
		fűtés	°C	-	7~27
Védettség			IP20	IP20	IP20
Kompresszor típus			rotációs	rotációs	rotációs

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők:

készülék a belső térben, belső hőmérséklet hűtéskor 35°C DB / 24°C WB, fűtéskor 20°C DB/12°C WB

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.

JELLEMZŐK	FP-90JE4-RW	FP-120JE4-RW	FPR-120JE4-RW
WIFI csatlakozás	✓	✓	✓
Infra távirányító	✓	✓	✓
Digitális kijelzés a berendezésen	✓	✓	✓
Üzemmódbeállító gombok a berendezésen is	✓	✓	✓
Hőszivattyús fűtési üzemmód	-	-	✓
Páráltalanító üzemmód	✓	✓	✓
Éjszakai üzemmód	✓	✓	✓
Időzítő funkció (24 óra időintervallum)	✓	✓	✓
3 ventilátorfokozat (alacsony / közepes/ magas)	✓	✓	✓
Automatikus átváltás az üzemmódok között	✓	✓	✓
Automatikus leolvasztás	-	-	✓
Automatikus légterelés jobbra-balra (swing)	-	✓	✓
Mosható porszűrő	✓	✓	✓
Praktikus gördítő kerekek	✓	✓	✓
Víz tartály nélküli berendezés	✓	✓	✓
Hűtési üzemben a kondenzvíz nagy részét elpárologtatja	✓	✓	✓
Cseppvízcső (tartozék, 1m)	✓	✓	✓
Kivezető készlet tolóablakhoz	✓	✓	✓
Digitális hibakijelzés és automata védelmi funkciók	✓	✓	✓
3 perces kompresszor indítás-késleltetési védelem	✓	✓	✓

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

2025/01