



MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Columbus Klímaértékesítő Kft. mint a gyártó magyarországi hivatalos képviselője, ezúton igazoljuk, hogy a Fisher FSAIF-Art-240AE2-B/FSOAIF-Art-240AE2B levegő-levegő hőszivattyú COP megfelelősségeit, azaz hogy a COPA2/A20 ≥ 3.

Hivatkozva az „*Európai Bizottság 206/2012/EU (2012. március 6.) rendelet a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légkondicionáló berendezések és a háztartási ventilátorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrahajtásról*” szóló rendelete 3. cikk a *Környezetbarát tervezési követelmények és időütemezés (2) bekezdés a) pontjára*, amely kimondja: *a légkondicionáló berendezések – az egycsöves és a kétcsöves légkondicionáló berendezések kivételével – meg kell felelniük az I. melléklet 2. pontjának b) alpointjában, 3. pontjának a), b) és c) alpointjában előírt követelményeknek;*

E melléklet, amelyet részletesen a rendelet I. melléklet 3. pontja amely a *Termékinformációs követelményeket* taglaja, annak 1. táblázata szerinti, a gyártó által megadott táblázat alapja jelen igazolásnak.

A melléklet vonatkozó pontjának megjegyzés rovata szerint: *A gyártónak a fenti 1. táblázatban megjelölt adatokat annyiban kell feltüntetnie a termék műszaki dokumentációjában, amennyiben az a funkcionális szempontjából lényeges.*

Erre való hivatkozással a táblázatot csak a „*funkcionális szempontjából lényeges*” adatokkal adtuk meg.

A COP igazolást a gyártó ezen rendeletben a fent leírt módon adja meg a vonatkozó adatokat:

Information requirements							
This information includes the results of calculation of the seasonal energy consumption and efficiency for air conditioner in regards to ErP pursuant to the Commission Regulation(EU) No.206/2012 and No.626/2011. Information to identify the model(s) to which the information relates to:							
TYPE	AIR CONDITIONER : SPLIT WALL-MOUNTED						
Indoor unit(s)	: FSAIF-Art-240AE2-B						
Outdoor unit	: FSOAIF-Art-240AE2						
Brand	: FISHER						
Function (indicate if present)			if function includes heating : Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season 'Average'.				
cooling	Y		Average (mandatory)		Y		
heating	Y		Warmer (if designated)		N		
			Colder (if designated)		N		
Item	symbol	value	unit	Item	symbol	value	unit
Design load				Seasonal efficiency			
cooling	Pdesignc	7,0	kW	cooling	SEER	6,4	-
heating/Average	Pdesignh	5,3	kW	heating/Average	SCOP/A	4,0	-

heating/Warmer	Pdesignh	x,x	kW	heating/Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating/Colder	Pdesignh	x,x	kW	heating/Colder	SCOP/C	x,x	-
Declared capacity(*) for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj				Declared energy efficiency ratio(*), at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj			
Item	symbol	value	unit	Item	symbol	value	unit
Tj = 35°C	Pdc	7,000	kW	Tj = 35°C	EERd	2,91	-
Tj = 30°C	Pdc	4,673	kW	Tj = 30°C	EERd	4,39	-
Tj = 25°C	Pdc	3,154	kW	Tj = 25°C	EERd	7,83	-
Tj = 20°C	Pdc	2,675	kW	Tj = 20°C	EERd	12,50	-
Declared capacity(*) for heating/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj				Declared coefficient of performance(*)/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj			
Item	symbol	value	unit	Item	symbol	value	unit
Tj = -7°C	Pdh	4,689	kW	Tj = -7°C	COPd	2,65	-
Tj = 2°C	Pdh	2,745	kW	Tj = 2°C	COPd	4,10	-
Tj = 7°C	Pdh	1,900	kW	Tj = 7°C	COPd	5,59	-
Tj = 12°C	Pdh	2,019	kW	Tj = 12°C	COPd	6,71	-
Tj = bivalent temperature	Pdh	4,689	kW	Tj = bivalent temperature	COPd	2,65	-
Tj = operating limit	Pdh	4,614	kW	Tj = operating limit	COPd	2,16	-
Declared capacity(*) for heating/Warmer season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj				Declared coefficient of performance(*)/Warmer season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj			
Item	symbol	value	unit	Item	symbol	value	unit
Tj = 2°C	Pdh	x,x	kW	Tj = 2°C	COPd	x,x	-
Tj = 7°C	Pdh	x,x	kW	Tj = 7°C	COPd	x,x	-
Tj = 12°C	Pdh	x,x	kW	Tj = 12°C	COPd	x,x	-
Tj = bivalent temperature	Pdh	x,x	kW	Tj = bivalent temperature	COPd	x,x	-
Tj = operating limit	Pdh	x,x	kW	Tj = operating limit	COPd	x,x	-
Declared capacity(*) for heating/Colder season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj				Declared coefficient of performance(*)/Colder season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj			
Item	symbol	value	unit	Item	symbol	value	unit
Tj = -7°C	Pdh	x,x	kW	Tj = -7°C	COPd	x,x	-
Tj = 2°C	Pdh	x,x	kW	Tj = 2°C	COPd	x,x	-
Tj = 7°C	Pdh	x,x	kW	Tj = 7°C	COPd	x,x	-
Tj = 12°C	Pdh	x,x	kW	Tj = 12°C	COPd	x,x	-
Tj = bivalent temperature	Pdh	x,x	kW	Tj = bivalent temperature	COPd	x,x	-
Tj = operating limit	Pdh	x,x	kW	Tj = operating limit	COPd	x,x	-
Tj = -20°C	Pdh	x,x	kW	Tj = -20°C	COPd	x,x	-
Bivalent temperature				Operating limit temperature			
heating/Average	Tbiv	-7	°C	heating/Average	Tol	-15	°C
heating/Warmer	Tbiv	x	°C	heating/Warmer	Tol	x	°C
heating/Colder	Tbiv	x	°C	heating/Colder	Tol	x	°C
Cycling interval capacity				Cycling interval efficiency			
for cooling	Pcycc	x,x	kW	heating/Average	EERcyc	x,x	-
for heating	Pcych	x,x	kW	heating/Warmer	COPcyc	x,x	-

Degradation co-efficient cooling	Cdc	0,25	-	Degradation co-efficient heating	Cdc	0,25	
Electric power input in power modes other than 'active mode'				Annual electricity consumption			
off mode	P _{off}	0,001	kW	cooling	Q _{CE}	383	kWh/a
standby mode	P _{sb}	0,001	kW	heating/Average	Q _{he}	1855	kWh/a
thermostat-off mode	P _{to}	0,014	kW	heating/Warmer	Q _{he}	x	kWh/a
crankcase heater mode	P _{ck}	0	kW	heating/Colder	Q _{he}	x	kWh/a
Capacity control(indicate one of the options)				Other items			
Item	symbol	value	unit	Item	symbol	value	unit
fixed	N			Sound power level (indoor/outdoor)	LWA	59/65	dB(A)
staged	N			Global warning potential	GWP	2088	kgCO ₂ eq
variable	Y			Rated air flow (indoor/outdoor)	-	880/2700	m ³ /h

tehát COP_{A2/A20} = 4,1

azaz a keresett COP alapján a berendezés megfelel a követelménynek.

Dátum: 2016. szeptember 28.

Aláírás:

Név: Várdi György
Ügyvezető igazgató

Columbus Klímaértékesítő Kft
2142 Nagytarsa, Pesti út 15.
Adószám: 13848725-2-13
Bsz.: 58600551-11185534
4.