



MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Columbus Klímaértékesítő Kft. mint a gyártó magyarországi hivatalos képviselője, ezúton igazoljuk a Fisher FSAIF-Pro-96AE3/FSOAIF-Pro-96AE2 levegő-levegő hőszivattyú COP megfelelőségét, azaz hogy a COPA2/A20 ≥ 3.

Hivatkozva az „*Európai Bizottság 206/2012/EU (2012. március 6.) rendelet a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légkondicionáló berendezések és a háztartási ventilátorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrahajtásról*” szoló rendelete 3. cikk a Környezetbarát tervezési követelmények és időütemezés (2) bekezdés a) pontjára, amely kimondja: a légkondicionáló berendezések – az egycsöves és a kétcsöves légkondicionáló berendezések kivételével – meg kell felelniük az I. melléklet 2. pontjának b) alpunktában, 3. pontjának a), b) és c) alpunktában előírt követelményeknek;

E melléklet, amelyet részletesen a rendelet I. melléklet 3. pontja amely a *Termékinformációs követelményeket* taglaja, annak 1. táblázata szerinti, a gyártó által megadott táblázat alapja jelen igazolásnak.

A melléklet vonatkozó pontjának megjegyzés rovata szerint: *A gyártónak a fenti 1. táblázatban megjelölt adatokat annyiban kell feltüntetnie a termék műszaki dokumentációjában, amennyiben az a funkcionális szempontjából lényeges.*

Erre való hivatkozással a táblázatot csak a „funkcionális szempontjából lényeges” adatokkal adtuk meg.

A COP igazolást a gyártó ezen rendeletben a fent leírt módon adja meg a vonatkozó adatokat:

Information requirements

This information includes the results of calculation of the seasonal energy consumption and efficiency for air conditioner in regards to ErP pursuant to the Commission Regulation(EU) No.206/2012 and No.626/2011. Information to identify the model(s) to which the information relates to:

AIR CONDITIONER			
TYPE	: SPLIT WALL-MOUNTED		
Indoor unit(s)	: FSAIF-Pro-96AE3		
Outdoor unit	: FSOAIF-Pro-96AE2		
Brand	: FISHER		
Function (indicate if present)			if function includes heating : Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season 'Average'.
cooling	Y		Average (mandatory)
heating	Y		Warmer (if designated)
			Colder (if designated)
Item	symbol	value	unit
Design load			
cooling	Pdesignc	2,7	kW
heating/Average	Pdesignh	2,6	kW
heating/Warmer	Pdesignh	x,x	kW
heating/Colder	Pdesignh	x,x	kW
Declared capacity(*) for cooling, at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj			
Tj = 35°C	Pdc	2,700	kW
Tj = 30°C	Pdc	2,022	kW
Tj = 25°C	Pdc	1,339	kW
Tj = 20°C	Pdc	1,232	kW
Declared capacity(*) for heating/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj			
Tj = -7°C	Pdh	2,300	kW
Tj = 2°C	Pdh	1,470	kW
Tj = 7°C	Pdh	0,884	kW
Tj = 12°C	Pdh	0,942	kW
Tj = bivalent temperature	Pdh	2,300	kW
Tj = operating limit	Pdh	2,170	kW
Declared capacity(*) for heating/Warmer season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj			
Tj = 2°C	Pdh	x,x	kW
Tj = 7°C	Pdh	x,x	kW
Tj = 12°C	Pdh	x,x	kW
Tj = bivalent temperature	Pdh	x,x	kW
Tj = operating limit	Pdh	x,x	kW
Seasonal efficiency			
cooling	SEER	7,4	-
heating/Average	SCOP/A	4,2	-
heating/Warmer	SCOP/W	x,x	-
heating/Colder	SCOP/C	x,x	-
Declared energy efficiency ratio(*), at indoor temperature 27(19)°C and outdoor temperature Tj			
Tj = 35°C	EERd	3,60	-
Tj = 30°C	EERd	5,20	-
Tj = 25°C	EERd	9,24	-
Tj = 20°C	EERd	14,15	-
Declared coefficient of performance(*)/Average season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj			
Tj = -7°C	COPd	2,77	-
Tj = 2°C	COPd	4,29	-
Tj = 7°C	COPd	5,12	-
Tj = 12°C	COPd	6,53	-
Tj = bivalent temperature	COPd	2,77	-
Tj = operating limit	COPd	2,28	-
Declared coefficient of performance(*)/Warmer season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj			
Tj = 2°C	COPd	x,x	-
Tj = 7°C	COPd	x,x	-
Tj = 12°C	COPd	x,x	-
Tj = bivalent temperature	COPd	x,x	-
Tj = operating limit	COPd	x,x	-


Declared capacity(*) for heating/Colder season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj				Declared coefficient of performance(*)/Colder season, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj			
Item	symbol	value	unit	Item	symbol	value	unit
Tj = -7°C	Pdh	x,x	kW	Tj = -7°C	COPd	x,x	-
Tj = 2°C	Pdh	x,x	kW	Tj = 2°C	COPd	x,x	-
Tj = 7°C	Pdh	x,x	kW	Tj = 7°C	COPd	x,x	-
Tj = 12°C	Pdh	x,x	kW	Tj = 12°C	COPd	x,x	-
Tj = bivalent temperature	Pdh	x,x	kW	Tj = bivalent temperature	COPd	x,x	-
Tj = operating limit	Pdh	x,x	kW	Tj = operating limit	COPd	x,x	-
Tj = -20°C	Pdh	x,x	kW	Tj = -20°C	COPd	x,x	-
Bivalent temperature				Operating limit temperature			
heating/Average	Tbiv	-7	°C	heating/Average	Tol	-15	°C
heating/Warmer	Tbiv	x	°C	heating/Warmer	Tol	x	°C
heating/Colder	Tbiv	x	°C	heating/Colder	Tol	x	°C
Cycling interval capacity				Cycling interval efficiency			
for cooling	Pcycc	x,x	kW	heating/Average	EERcyc	x,x	-
for heating	Pcych	x,x	kW	heating/Warmer	COPcyc	x,x	-
Degradation co-efficient cooling	Cdc	0,25	-	Degradation co-efficient heating	Cdc	0,25	-
Electric power input in power modes other than 'active mode'				Annual electricity consumption			
off mode	Poff	0,001	kW	cooling	Q _{CE}	128	kWh/a
standby mode	Psb	0,001	kW	heating/Average	Qhe	867	kWh/a
thermostat-off mode	Pto	0,007	kW	heating/Warmer	Qhe	x	kWh/a
crankcase heater mode	Pck	0	kW	heating/Colder	Qhe	x	kWh/a
Capacity control(indicate one of the options)				Other items			
Item	symbol	value	unit	Item	symbol	value	unit
fixed		N		Sound power level (indoor/outdoor)	LWA	53/58	dB(A)
staged		N		Global warning potential	GWP	2088	kgCO ₂ eq
variable		Y		Rated air flow (indoor/outdoor)	-	420/1900	m ³ /h

tehát COP_{A2/A20} = 4,29

azaz a keresett COP alapján a berendezés megfelel a követelménynek.

Dátum: 2018. október 12.

Aláírás:



Név:

Katona Zoltán
gépészszmérnök

Columbus Klímaértékesítő Kft.
2142 Nagytarcsa, Pesti út 15.
Adószám: 13848725-2-13
Rsz.: 14100000-22078949-01000008
10.