



MOBIL KLÍMABERENDEZÉS

MŰSZAKI ADATOK		FP-120AE-R
Névleges Hűtőteljesítmény*	W	3500
EER / hűtési energiaosztály	-	2,6 / A
Teljesítményfelvétel*	W	1350
Üzemi áramfelvétel *	A	5,9
Max. áramfelvétel	A	8
Javasolt biztosíték	A	C 16
Hálózati áram	V/f/Hz	220-240V 50Hz
Beltéri légszállítás (max.)	(m3/h)	370
Hangnyomásszint (beltéri min./köz/max.)	dB(A)	45/48/52
Hangteljesítményszint	dB(A)	65
Tömeg	kg	33,5
Méret	mm	467x765x397
Kivezető cső átmérője	mm	150
Hűtőközeg	g	R410A 540g
Üzemeltetési határok (helyiséghőmérséklet)	°C	17 ~35°C
Kompresszor típus		rotációs

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők: belső hőmérséklet : 27°C DB / 19°C WB

JELLEMZŐK	FP-120AE-R
infra távirányító	•
üzemmódbeállító gombok a berendezésen is	•
digitális kijelzés	•
automatikus újraindulás áramkimaradás után	•
auto üzemmód (hűtés-párátlanítás-ventilátor üzem)	•
párátlanító üzemmód	•
éjszakai üzemmód	•
időzítő funkció (24 óra időintervallum)	•
energiatakarékos ventilátorhasználat	•
automata légterelés (SWING)	•
lekapcsolható kijelző	•
mosható szűrő	•
praktikus gördítő kerekek	•
4 ventilátorfokozat (alacsony / közepes/ magas/ automata)	•
víz tartály nélküli berendezés	•
hűtési üzemben nincs szükség kondenzvízelvezetésre	•
öndiagnosztika, digitális hibakijelzés és automata védelmi funkciók	•
3 perc késleltetés újraindításkor a kompresszor védeleme érdekében	•