



Kétsöves kivitel

Parapet /mennyezeti fan-coil berendezés SLIM sorozat

MŰSZAKI ADATOK		FFP-SLIM-250L2V-W/B	FFP-SLIM-450L2V-W/B	FFP-SLIM-650L2V-W/B	FFP-SLIM-850L2V-W/B
Totális hűtőtéljesítmény * (7/12°C)	W	1 100	2 100	2 650	3 700
Érezhető hűtőtéljesítmény *	W	715	1 365	1 723	2 405
Vízáram	m3/h	0,17	0,33	0,43	0,60
Nyomáscsökkenés	kPa	11,1	13,3	27,7	28,3
FCEER	-	73,3	105	115,2	148
Fűtőtéljesítmény ** (70/60°C)	W	2 750	4 435	5 950	7 450
Vízáram **	m3/h	0,28	0,38	0,54	0,68
Nyomáscsökkenés **	kPa	10,6	12,2	26,2	27,5
Fűtőtéljesítmény *** (50/45°C)	W	1 450	2 800	3 450	4 400
Vízáram ***	m3/h	0,32	0,46	0,58	0,74
Nyomáscsökkenés ***	kPa	10,8	13,1	27,5	27,9
FCCOP	-	183	222	258,7	298
Hangnyomásszint (max./min. ford.)	dB(A)	40/28	39/30	41/31	43/32
Hangteljesítményszint (max. ford.)	dB(A)	55,5	54,5	56,5	58,5
Légszállítás	(m3/h)	145	175	290	320
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Felvett teljesítmény	W	15	20	23	25
Méret láb nélkül (szél x mag x mély)	mm	730x586x125	930x586x125	1130x586x125	1330x586x125
Méret lábbal (szél x mag x mély)	mm	730x673x125	930x673x125	1130x673x125	1330x673x125
Tömeg	kg	16	20	24	28
Vízbekötés	coll	3/4" Külső menet			
Cseppvíz cső	mm	16	16	16	16
Max. víznyomás	Mpa	1,6	1,6	1,6	1,6
Megengedett üzemi belépő víz hőmérséklet	°C	hűtés: 5°C ~ 20°C / fűtés: 35°C ~ 70°C			
Szobahőmérséklet hűtés/fűtés	°C	9°C ~ 35°C / 5°C ~ 29°C			

* hűtővíz hőmérséklete 7/12°C, levegőhőmérséklet 27°C (száraz hőmérséklet), 19°C (nedves hőmérséklet)

** fűtővíz hőmérséklete 70/60°C, levegőhőmérséklet 20°C.

*** fűtővíz hőmérséklete 50/45°C, levegőhőmérséklet 20°C.

Jellemzők és tartozékok:

- SLIM: ultra vékony kialakítás (125mm)
- Fehér (W) és fekete (B) színekben
- Parapetre és mennyezetre is felszerelhető, ill. lábra állítható (a láb opcionális)
- WIFI csatlakozás
- Infra távirányító
- Vezérlőpanel a berendezésen is
- MODBUS csatlakozási lehetőség
- Automata üzemmód automata hűtés/fűtés átváltással
- Ventilátor üzemmód
- 3 ventilátor fokozat + AUTO ventilátor mód
- Párátlanító üzemmód (infra távirányítóval)
- Időzítés (időintervallum 1~11 óra)
- Éjszakai üzemmód (infra távirányítóval)
- Temperáló fűtés funkció (min 8°C)
- Hideglevegő befúvás elleni védelem
- Automata újraindulás áramkimaradás után
- Korlátozható hőmérsékletbeállítás
- Billentyűzár
- Automatikusan elcsúszó kijelzőpanel
- Digitális kijelző
- Mért szobahőmérséklet kijelzése
- Víz hőmérséklet kijelzése
- Külső bemenet (dry contact) : ON/OFF
- Külső kimenet (dry contact): Hűtés/Fűtés átváltás
- Külső kimenet (dry contact): Hőszivattyúhoz indítójel
- Keresztáramú ventilátor DC motorral
- Vízbekötés és cseppvízelvezetés baloldalon
- 3 járatú termoelektromos 230V ON/OFF szelep (NC)
- Alapból vízdali szabályzású, de átállítható légoldali szabályzásra is
- Porszűrő
- Bluefin bevonatú hőcserélő
- Hibakijelzés