
Fisher
KLÍMABERENDEZÉSEK





LÉGCSATORNÁZHATÓ SPLIT-KLÍMABERENDEZÉS

R410A INVERTER

MŰSZAKI ADATOK		beltéri / kültéri	FVLIF-7601AE2 / FVOIF-7601AE2-3F	FVLIF-9601AE2 / FVOIF-9601AE2-3F
Hűtőközeg típusa		-	R410A	R410A
Névleges Hűtőteljesítmény*		W	22 400	28 000
Névleges Fűtőteljesítmény*		W	25 000	31 500
SEER		-	6,85	6,35
SCOP		-	4,34	4,06
Névl.Teljesítményfelvétel*	kültéri: Hűtés/Fűtés	W	6770 / 6670	12020 / 8730
	beltéri	W	780	780
Max. áramfelvétel	beltéri	A	8,19	8,19
	kültéri	A	19	21
Javasolt biztosíték	beltéri	A	C 16A	C 16A
	kültéri	A	3x C 25A	3x C 25A
Hálózati áram	beltéri	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50
	kültéri	V/f/Hz	400/3/50	400/3/50
Külső statikus nyomás	névleges	Pa	200	200
	max.	Pa	400	400
Beltéri légszállítás	max./……./min.	(m^3/h)	4700/4387/4073/3760/3447/3133/2820	4700/4387/4073/3760/3447/3133/2820
Hangnyomásszint	beltéri max/../min.	dB(A)	51/50/48/46/44/43/42	51/50/48/46/44/43/42
	kültéri	dB(A)	58	60
Hangteljesítményszint	beltéri	dB(A)	74/72/70/68/66/64/62	74/72/70/68/66/64/62
	kültéri	dB(A)	78	78
Tömeg (beltéri/kültéri)		kg	125 / 143	125 / 144
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	1300×580×900	1300×580×900
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	1120×1558×528	1120×1558×528
Talpméret (kültéri)		mm	668+206 x 494	668+206 x 494
Csövezés	max. össz. csőhossz	m	50	50
	max szintkülönbség	m	ha a kültéri egység felül van: 25m, ha a kültéri egység alul van: 20m	
	csőméret	mm	9,53/19,1	12,7/22,2
Csatlakoztatható csepvízcső		mm	DN32-es PVC cső	DN32-es PVC cső
Cseppvízszivattyú emelőmagassága		mm	1 200	1 200
Hűtőközeg		g	R410A 6500g	R410A 6500g
Extra freon-töltet igény		g/m	57 g/m (a teljes csőhosszra)	110 g/m (a teljes csőhosszra)
Kommunikációs vezeték	kült. - belt. között	x mm^2	3 x 0,75 árnyékolt	3 x 0,75 árnyékolt
Hálózati bekötés **	beltéri	x mm^2	3x2,5	3x2,5
	kültéri	x mm^2	5x4,0	5x4,0
Üzemeltetési határok	külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-5 ~ 55 / -20 ~ 27	-5 ~ 55 / -20 ~ 27
	belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	hűtésben 17°C ~ 32°C / fűtésben 15°C ~ 27°C	
Csatlakozó méret	befúvás	mm	917x268 (vagy 2-szer 311x268)	917x268 (vagy 2-szer 311x268)
	elszívás	mm	995x460	995x460
Kompresszor típus		-	rotációs (DC inveteres)	

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: (7,5m hűtőközeg-csövezési hossz/ szintkülönbség 0m)
Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszig érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

JELLEMZŐK	beltéri / kültéri	FVLIF-7601AE2 / FVOIF-7601AE2-3F	FVLIF-9601AE2 / FVOIF-9601AE2-3F
Áthelyezhető hőmérsékletérzékelés (I FEEL funkció)		✓	✓
Időzítés		24 óra (idő intervallum)	
Párátlanító üzemmód		✓	✓
Éjszakai üzemmód		✓	✓
Meleg indítás		✓	✓
Hőcserélőkiszáritó funkció		✓	✓
7 fokozatú beltéri ventilátor		✓	✓
Korlátozható hőmérsékletbeállítási tartomány		✓*	✓*
Automatikus újraindulás áramkimaradás után		✓	✓
Digitális kijelzés		✓	✓
Infra távirányító		opció	opció
Billentyűzár		✓	✓
Vezetékes távirányító		✓	✓
Csoport vezérlés (max 16 beltéri egység)		✓	✓
Internetes távelérés		opció	opció
Modbus csatlakozás		opció	opció
Központi vezérlés		opció	opció
Szobahőmérséklet kijelzés		✓*	✓*
Szűrőtisztítási igény kijelzés		✓	✓
Külső jel kimenet (hibajelzés)		✓	✓
Külső jel bemenet (Ablaknyitás érzékelőhöz)		✓	✓
Több lépcsőben állítható külső statikus nyomás		✓*	✓*
Konstans légáram funkció		✓	✓
Karterfűtés a kompresszoron		✓	✓
Fagyvédelem a beltéri hőcserélőn		✓	✓
"BLUE FIN" bevonatú hőcserélő		✓	✓
Cseppvizszivattyú		✓	✓
Vízszint kapcsoló a cseppvízhez		✓	✓
Paraméterlekérdezés		✓*	✓*
Öndiagnosztika-Hibakijelzés		✓	✓
Porszűrő		✓	✓
EEV beépítve a beltéri egységben		✓	✓
Inverter		3D DC inverter	3D DC inverter

✓ standard
✓* szakember beavatkozása szükséges

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.