



SPLIT-KLÍMABERENDEZÉS

INVERTER R410A

MŰSZAKI ADATOK	beltéri	FSKIF-601AE0	FSPIF-601AE0	FSLIF-601AE0
	kültéri	FSOIF-601AE0-3F	FSOIF-601AE0-3F	FSOIF-601AE0-3F
Hűtőközeg típusa	-	R 410A	R 410A	R 410A
Névleges Hűtőteljesítmény*	W	15 800	16 100	16 100
Névleges Fűtőteljesítmény*	W	18 100	18 000	18 000
Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés	W	5680 / 5620	5960 / 5690	5860 / 5660
Üzemi áramfelvétel* Hűtés/Fűtés	A	9,46 / 9,30	9,8 / 9,5	9,7 / 9,4
Max. áramfelvétel	A	14	15	15
Javasolt biztosíték beltéri	A	C10A	C10A	C10A
Javasolt biztosíték kültéri	A	3 x C 20A	3 x C 20A	3 x C 20A
Hálózati áram	V/f/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Külső statikus nyomás max.	Pa	-	-	100
Beltéri légszállítás max./köz./min.	(m ³ /h)	1900/1650/1450	2250/1660/1280	2600/2200/1670
Hangnyomásszint beltéri max./köz./min.	dB(A)	52/49/46	55/50/45	50/47/45
Hangteljesítményszint beltéri/kültéri	dB(A)	69/74	70/74	69/74
Tömeg (beltéri/kültéri)	kg	28,7+5 / 102,7	45 / 102,7	45 / 102,7
Méret Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	840x287x840	1650x235x675	1200x300x865
panel (Szél.xMag.xMély.)	mm	950x950x55	-	-
Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	938x1369x392	938x1369x392	938x1369x392
Talpméret (kültéri)	mm	634x404	634x404	634x404
Csővezetés max. össz. csőhossz	m	65	65	65
max szintkülönbség	m	30	30	30
csőméret	mm	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9
Cseppvizszivattyú emelő magassága	mm	(kazetta szinttől) max.: 750mm	-	-
Hűtőközeg	g	R 410A 4350g	R 410A 4350g	R 410A 4350g
Extra freon-töltet igény	g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m
Elektromos vezeték *** kült. - belt. között	x mm ²	2x0,2 árnyékolt	2x0,2 árnyékolt	2x0,2 árnyékolt
Hálózati bekötés *** beltéri	x mm ²	beltéri 3x1,5	beltéri 3x1,5	beltéri 3x1,5
kültéri	x mm ²	kültéri 5x2,5	kültéri 5x2,5	kültéri 5x2,5
Üzemeltetési határok külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	-15 ~ 50 / -15 ~ 24
Kompresszor típus	-	hűtésben 17°C ~ 32°C / fűtésben 0°C ~ 30°C rotációs (DC inverteres)		

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.

*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszúig érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.

A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

JELLEMZŐK	beltéri	FSKIF-601AE0	FSPIF-601AE0	FSLIF-601AE0
	kültéri	FSOIF-601AE0-3F	FSOIF-601AE0-3F	FSOIF-601AE0-3F
Porszűrő		✓	✓	✓
"SILVER ION" szűrő			✓	
"ZAFIR BLUE" bevonatú hőcserélő		✓	✓	✓
"Follow me" funkció		✓	✓	✓
Memóriában eltárolható egyéni beállítás		✓	✓	opció
Időzítés		24 óra (idő intervallum)	24 óra (idő intervallum)	24 óra (idő intervallum)
Éjszakai üzemmód		✓	✓	✓
Párátlanító üzemmód		✓	✓	✓
Meleg indítás		✓	✓	✓
Automatikus légtelítés (Swing)		✓	✓ (négyirányú)	
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)		✓	✓	✓
Automatikus újraindulás áramkimaradás után		✓	✓	✓
Elektronikus expanziós szelep		✓	✓	✓
5 fokozatú kültéri ventilátor		✓	✓	✓
Hűtőköri hiba kijelzés		✓	✓	✓
Digitális kijelzés		✓		✓
Infra távirányító		✓	✓	opció
Vezetékes távirányító		opció	opció	✓
Frisslevegő bekötési lehetőség		✓		✓
Kezelt levegő elvezetési lehetőség		✓		✓
Körkeresztmetszetű csatlakozó idom (befűváshoz)				4x ø200mm
Külső jel bemenet (Ablaknyitás érzékelőhöz)		✓	✓	✓
Külső jel kimenet (hiba kijelzés)		✓	✓	✓
Kondenzvíz szivattyú		✓		opció
Inverter		3D DC inverter	3D DC inverter	3D DC inverter