



PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉS

MŰSZAKI ADATOK		F-DRY201AE	F-DRY300AE
Vizleválasztás	l/nap	20	30
Áramfelvétel	A	2,1	2,9
Teljesítmény felvétel	W	440	465
Hálózati áram		220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Légszállítás (magas/alacsony fokozaton)	m ³ /h	170/150	210/180
Hangnyomásszint (magas/alacsony fokozaton)	dB(A)	48/45	54/52
Víztartály mérete	liter	3	3
Méret (szélesség x magasság x mélység)	mm	350x510x245	386x500x260
Nettó tömeg	kg	14,4	15,3
Üzemeltetési hőmérséklet határ	°C	min 5°C ~ max 35°C	min 5°C ~ max 35°C
Hűtőközeg		R134a 120g	R410A 220g

* Az adatok a következő feltételek mellett értendő: Belső hőmérséklet :30°C
 Relatív páratartalom: 80%

JELLEMZŐK	F-DRY201AE	F-DRY300AE
Elektronikus vezérlés	✓	✓
Digitális kijelző	✓	✓
Páratartalom kijelzés	✓	✓
Folyamatos párátlanítási üzemmód	✓	✓
Beállítható páratartalom üzemmód (35 - 80% között)	✓	✓
Szűrőtisztítási igény kijelzése		✓
Időzítés	✓	✓
Porszűrő	✓	✓
Görgős láb	✓	✓
Vízszintjelző	✓	✓
Folyamatos vízelvezetési lehetőség	✓	✓
Öndiagnosztika és digitális hibakijelzés	✓	✓
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	✓	✓
Elpárologtató fagyvédelem	✓	✓
Kompresszor védelem:3 perc késleltetés újraindításakor	✓	✓
Automatikus leállítás és kijelzés megtelt víztartály esetén	✓	✓