



**"UV-PROTECT"
LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS**



MŰSZAKI ADATOK		FKJ225F-A200	FKJ420F-A350
CADR	m3/h	180	400
Hangteljesítményszint	dB(A)	<61	<66
Légsebesség	-	3 fokozat	4 fokozat
Teljesítmény felvétel	W	40	65
Hálózati áram	-	230V/1ph/50Hz	230V/1ph/50Hz
Méret (szélesség x magasság x mélység)	mm	348x556x190	403x603x245
Nettó tömeg	kg	6,2	10,5
Javasolt helyiségméret	m2	13-22	28-48

JELLEMZŐK		FKJ225F-A200	FKJ420F-A350
Szűrőrendszer	4 fokozatú kompozitszűrő	Előszűrő	Előszűrő
		HEPA szűrő (H11)	HEPA szűrő (H11)
		Aktívszénszűrő	Aktívszénszűrő
		Fotokatalitikus szűrő	Fotokatalitikus szűrő
		longenerátor 1x10 ⁷ db/cm ³)	longenerátor 1x10 ⁷ db/cm ³)
		UV lámpa (254nm UV-C)	UV lámpa (254nm UV-C)
Levegőminőség-kijelzés	LED	LED + Digitális kijelzés	
Érzékelő	Szagérzékelő	Por, Hőmérséklet, Páratartalom	
Ventilátormotor	AC	DC	
Párásítás	nem	igen	