



MOBIL KLÍMABERENDEZÉS

"COMPACTMOBIL" sorozat

MŰSZAKI ADATOK		FP-92DE4-R	
Névleges Hűtőteljesítmény*	W	2600	
EER / hűtési energiaosztály	-	2,6 / A	
Teljesítményfelvétel * (hűtés)	W	1000	
Üzemi áramfelvétel * (hűtés)	A	4,2	
Max. áramfelvétel	A	7	
Javasolt biztosíték	A	C 16	
Hálózati áram	V/f/Hz	220-240V 50Hz	
Beltéri légszállítás (max./közepes/min.)	(m ³ /h)	350/340/300	
Hangnyomásszint (max./közepes/min.)	dB(A)	52/50/48	
Hangteljesítményszint	dB(A)	65	
Vízleválasztás páráltanításkor (30°C; 80%)	l/nap	40	
Tömeg	kg	24,5	
Méret	mm	360x554x480	
Kivezető cső átmérője	mm	150	
Hűtőközeg	g	R290 240g	
Üzemeltetési határok	Beállítási lehetőség	°C	17 ~ 30
	Környezeti hőmérséklet	°C	17 ~ 35
Védettség		IPX2	
Kompresszor típus		rotációs	

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők:

készülék a belső térben, belső hőmérséklet hűtéskor 35°C DB / 24°C WB

JELLEMZŐK	FP-92DE4-R
2 csöves kialakítás	opció
3-féle funkció: Hűtés/ Páráltanítás/Ventilátor üzemmód	✓
Kültéren is elhelyezhető	hőmérsékletszabályozás nélkül
Infra távirányító	✓
Digitális kijelzés a berendezésen	✓
Üzem módbeállító gombok a berendezésen is	✓
Éjszakai üzemmód	✓
Időzítő funkció (24 óra időintervallum)	✓
Mosható porszűrő	✓
Praktikus gördítő kerekek	✓
3+1 ventilátorfokozat (alacsony / közepes/ magas és auto)	✓
Automata légterelés (jobbra/balra)	✓
Víz tartály nélküli berendezés	✓
Hűtési üzemben nincs szükség kondenzvízelvezetésre	✓
Digitális hibakijelzés és automata védelmi funkciók	✓
3 perces kompresszor indítás-késleltetési védelem	✓