



MOBIL KLÍMABERENDEZÉS

"FLEXIMOBIL" sorozat

MŰSZAKI ADATOK			FPR-90DE-R	FPR-120DE-R	FPR-140DE-R
Névleges Hűtőtéljesítmény*	W		2600	3500	4000
Névleges Fűtőtéljesítmény*	W		2600	3500	4000
EER / hűtési energiaosztály	-		2,6 / A	2,6 / A	2,6 / A
COP / fűtési energiaosztály	-		3,1 / A++	3,1 / A++	3,1 / A++
Teljesítményfelvétel * (hűtés/fűtés)	W		1100/950	1480/1300	1700/1500
Üzemi áramfelvétel (hűtés/fűtés)	A		5,0 / 4,3	7,0 / 6,2	8,1 / 7,1
Max. áramfelvétel	A		6,5	8,7	10
Javasolt biztosíték	A		C 16	C 16	C 20
Hálózati áram	V/f/Hz		220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Beltéri légszállítás (max.)	(m3/h)		360	400	450
Hangnyomásszint (max.)	dB(A)		52	53	55
Hangteljesítményszint	dB(A)		65	65	65
Vízleválasztás páráltanításkor	l/nap		50	60	70
Tömeg	kg		28	29	30
Méret	mm		300x760x550	300x760x550	300x760x550
Kivezető cső átmérője	mm		150	150	150
Hűtőközeg	g		R410A 420g	R410A 490g	R410A 455g
Üzemeltetési határok	Hőmérséklet-beállítási lehetőség	hűtés	°C	17 ~ 30	17 ~ 30
		fűtés	°C	15 ~ 25	15 ~ 25
	Környezeti hőmérséklet	hűtés	°C	17 ~ 35	17 ~ 35
		fűtés	°C	7~25	7~25
Védettség			IPX2	IPX2	IPX2
Kompresszor típus			rotációs	rotációs	rotációs

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők:

készülék a belső térben, belső hőmérséklet hűtésekor 35°C DB / 24°C WB, fűtésekor 20°C DB/12°C WB

JELLEMZŐK	FPR-90DE-R	FPR-120DE-R	FPR-140DE-R
3-féle funkció: Hűtés/ Fűtés/ Páráltanítás	✓	✓	✓
Kültéren is elhelyezhető	✓	✓	✓
Beltéri kezelőegység	✓	✓	✓
Infra távirányító LCD kijelzővel	✓	✓	✓
digitális kijelzés	✓	✓	✓
Üzem módbeállító gombok a berendezésen is	✓	✓	✓
Éjszakai üzemmód	✓	✓	✓
Időzítő funkció (24 óra időintervallum)	✓	✓	✓
Automatikus leolvasztás	✓	✓	✓
Mosható porszűrő	✓	✓	✓
Aktív szén szagtalanító szűrő	✓	✓	✓
Praktikus gördítő kerekek	✓	✓	✓
3+1 ventilátorfokozat (alacsony / közepes/ magas és auto)	✓	✓	✓
Víz tartály nélküli berendezés	✓	✓	✓
Hűtési üzemben nincs szükség kondenzvízelvezetésre	✓	✓	✓
Digitális hibakijelzés és automata védelmi funkciók	✓	✓	✓
3 perces kompresszor indítás-késleltetési védelem	✓	✓	✓