



KLÍMABERENDEZÉSEK
Extra funkciók, extra takarékoság
www.fisherklima.hu



KAZETTÁS FAN-COIL BERENDEZÉS

Kétsöves kivitel

MŰSZAKI ADATOK		PCE3-102VA	PCE3-140VA	PCE3-180VA	PCE3-200VA
Totális hűtőteljesítmény *	W	5 000	8 000	9 500	13 000
Vízáram (hűtés)	l/h	865	1370	1620	2 230
Nyomásesés (hűtés)	KPa	36	30	34	34
Fűtőteljesítmény (50/40°C vízhőm.) **	W	6 500	9 000	11 000	14 600
Vízáram (fűtés)	l/h	610	755	980	1 260
Nyomásesés (fűtés)	kPa	13	10	12	12
Hangnyomásszint (max. ford.)	dB(A)	49	50	50	55
Légszállítás (max./köz./min. ford.)	(m3/h)	1020/950/900	1400/1250/1150	1800/1450/1350	2000/1700/1450
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Felvett teljesítmény	W	110	120	160	210
Méret	mm	840x840x190	840x840x240	840x840x320	840x840x320
Panel méret	mm	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85
Tömeg	kg	25+7	27+7	32+7	33+7
Vízbekötés	coll	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Max. víznyomás 1,6MPa	Mpa	1,6	1,6	1,6	1,6
Megengedett üzemi víz hőmérséklet	°C	min 7°C ~ max. 70°C			
Környezeti hőmérséklet	°C	min 5°C ~ max. 43°C			

* hűtővíz hőmérséklete 7/12°C, levegőhőmérséklet 27°C (száraz hőmérséklet), 19°C (nedves hőmérséklet)

** fűtővíz hőmérséklete 50/40°C, levegőhőmérséklet 20°C.

Négycsöves kivitel

MŰSZAKI ADATOK		PCE3-68PA	PCE3-85PA	PCE3-125PA	PCE3-180PA
Hűtőteljesítmény *	W	3 500	4 100	6 000	8 000
Vízáram (hűtés)	l/h	755	865	1 045	1 585
Nyomásesés (hűtés)	kPa	34	57	43	40
Fűtőteljesítmény (70/60°C vízhőm.)***	W	6 000	6 800	9 500	13 000
Vízáram (fűtés)	l/h	615	685	970	1 295
Nyomásesés (fűtés)	kPa	76	86	92	102
Hangnyomásszint (max. ford.)	dB(A)	39	40	43	50
Légszállítás (max./köz./min. ford.)	(m3/h)	680/535/450	850/660/565	1250/920/750	1800/1400/1200
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Felvett teljesítmény	W	82	82	135	191
Méret	mm	840x840x190	840x840x190	840x840x240	840x840x320
Panel méret	mm	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85
Tömeg	kg	25+7	25+7	27+7	32+7
Vízbekötés	coll	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Max. víznyomás 1,6MPa	Mpa	1,6	1,6	1,6	1,6
Megengedett üzemi víz hőmérséklet	°C	min 7°C ~ max. 70°C			
Környezeti hőmérséklet	°C	min 5°C ~ max. 43°C			

* hűtővíz hőmérséklete 7/12°C, levegőhőmérséklet 27°C (száraz hőmérséklet), 19°C (nedves hőmérséklet)

*** fűtővíz hőmérséklete 70/60°C, levegőhőmérséklet 20°C.

Figyelem!

A berendezések bekötésénél 2 járatú vagy 3 járatú motoros szelepet kell használni (220V, NC)!
A szelep nem tartozéka a berendezésnek.

Jellemzők és standard tartozékok:

- Infra távirányító
- Vezetékes távirányító
- Automata újraindulás áramkimaradás után
- Automata légtérrelés (SWING)
- Kondenzvíz szivattyú
- Hőcsereelő kiszárító funkció
- Időzítés /időintervallum/ (vezetékes távirányítóval)
- Quiet üzemmód (vezetékes távirányítóval)
- Hőmérséklet korlátozási lehetőség (vezetékes távirányítóval)
- Hőmérséklet érzékelés áathelyezhető a vezetékes távirányítóra
- Éjszakai üzemmód
- Mért hőmérséklet kijelzése
- Elsőtétíthető kijelző
- Billentyűzár

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

2017/02