



KLÍMABERENDEZÉSEK

Extra funkciók, extra takarékoság

www.fisherklima.hu



PCE2-04-06-08



PCE2-09-16



KAZETTÁS FAN-COIL BERENDEZÉS (kétcsöves ill. négycsöves változatban)

Kétcsöves kivitel

MŰSZAKI ADATOK		PCE2-04-VS	PCE2-08-VS	PCE2-09-VS
Totális hűtőteljesítmény *	W	3 200	4 560	6 120
Érezhető hűtőteljesítmény *	W	2 500	3 170	4 530
Fűtőteljesítmény (70/60°C víz hőm.)**	W	6 580	8 900	12 120
Fűtőteljesítmény (50/45°C víz hőm.)**	W	3 650	6 150	7 320
Vízáram	l/h	549	783	995
Nyomásesés	kPa	10,0	36,8	33,0
Hangnyomás szint (max/köz/min ford.)	dB(A)	37/32/27	46/40/30	39/33/28
Hangteljesítmény szint (max/köz/min ford.)	dB(A)	48/40/35	60/52/42	50/42/37
Légszállítás (max/köz/min ford.)	(m3/h)	575/290/200	810/617/450	1020/540/360
Ventilátorok száma	-	1	1	2
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Felvett teljesítmény	W	60	85	100
Méret	mm	590x590x250	590x590x250	1130x590x290
Panel méret	mm	680x680x28	680x680x28	1240x680x28
Tömeg	kg	28	30	50
Vízbekötés	coll	3/4	3/4	3/4

* hűtővíz hőmérséklete 7/12°C, levegőhőmérséklet 27°C (száraz hőmérséklet), 19°C (nedves hőmérséklet)

** fűtővíz hőmérséklete 70/60°C ill 50/45°C, levegőhőmérséklet 20°C.

Négycsöves kivitel

MŰSZAKI ADATOK		PCE2-06-PS	PCE2-08-PS	PCE2-09-PS	PCE2-16-PS
Totális hűtőteljesítmény *	W	3 130	3 450	4 240	5 610
Érezhető hűtőteljesítmény *	W	2 700	2 880	3 730	4 500
Vízáram hűtés esetén	l/h	537	727	727	962
Nyomásesés hűtés esetén	KPa	20,8	22,6	28,1	25,9
Fűtőteljesítmény **	W	3 840	4 250	7 320	8 370
Vízáram fűtés esetén	l/h	268	363	363	481
Nyomásesés fűtés esetén	kPa	10,4	12	22,1	28
Hangnyomás szint (max/köz/min ford.)	dB(A)	44/35/30	46/40/30	39/33/28	47/41/33
Hangteljesítmény szint (max/köz/min ford.)	dB(A)	57/46/42	60/52/42	50/42/37	63/54/44
Légszállítás (max/köz/min ford.)	(m3/h)	722/522/450	810/617/450	1020/540/360	1450/1100/780
Ventilátorok száma	-	1	1	2	2
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Felvett teljesítmény	W	56	85	120	170
Méret	mm	590x590x290	590x590x290	1130x590x250	1130x590x290
Panel méret	mm	680x680x28	680x680x28	1240x680x28	1240x680x28
Tömeg	kg	30	30	50	52
Vízbekötés	coll	3/4	3/4	3/4	3/4

* hűtővíz hőmérséklete 7/12°C, levegőhőmérséklet 27°C (száraz hőmérséklet), 19°C (nedves hőmérséklet)

** fűtővíz hőmérséklete 70/60°C, levegőhőmérséklet 20°C.

Jellemzők és standard tartozékok:

- infra távirányító fali tartóval
- automata újraindulás áramkimaradás után
- "Master-Slave" vezérlési lehetőség
- automata légterelés (SWING)
- kondenzvíz szivattyú biztonsági szintkapcsolóval
- külső csepptálca (vízbekötés alá)
- EURO ill. Dupla EURO kazetta méret

Rendelhető tartozékok:

- vezetékes távirányító
- vízoldali nyit-zár szelep
- frisslevegő csatlakozáshoz csatlakozó karima
- kezelt levegő elvezetéséhez csatlakozó karima